

EVOLUTION PLUS API SN SAE 10W30 - SEMISSINTÉTICO

Lubrificante semissintético multiviscoso com exclusiva formulação THP (Top High Performance) promove uma excepcional proteção em baixas e altas temperaturas, oferece máxima proteção e melhor performance mantendo o seu motor protegido desde o momento da partida.

Elaborado com básicos de alto índice de viscosidade, que garantem mínima variação da viscosidade quando em trabalho.

São indicados para os modernos veículos movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV.

Composição: Óleos básicos sintéticos, minerais e aditivos de última geração.

Classificação: SAE 10W30

Atende Especificações: API SN / ILSAC GF-5

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.02.007
60L	01 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.008
200L	01 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.015

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	10W30
Aparência	Visual	----	Límpida
Água por crepitação	----	----	Ausente
Densidade 20°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8678
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	65,17
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	10,58
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	----	152
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-27
Cor	ASTM D 1500	----	2,0
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	----	1A

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Vinicius de Freitas Lima – CRQ 04480377 – IV Região/SP