

RACE ONE SUV API SN SAE 5W30 DEXOS 2 - SINTÉTICO

Lubrificante sintético de última geração, especialmente formulado para intensificar a proteção contra a corrosão, evita a formação de emulsão, borra nos turbos e depósitos nos pistões.

Elaborado com básicos de alto índice de viscosidade, que garantem mínima variação da viscosidade quando em trabalho.

São indicados para os modernos veículos com motores a Diesel, Gasolina e apropriado para todos os tipos de motores de alto desempenho (automóveis, utilitários e vans leves) equipados com filtro de particulados DPF, conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas, turbocompressores ou compressores que operam sob as condições extremas

Composição: Óleos básicos sintéticos e aditivos de última geração.

Classificação: SAE 5W30

Atende Especificações: API SN / ACEA C2- C3-16 / VW 502.00; 505.01 / MB-Approval 229.31; 229.51 / DEXOS 2 / PSA B71 2290 / CHRYSLER MS-11106

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.087
60L	01 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.056
200L	01 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.057

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	5W30
Aparência	Visual	----	Límpida
Água por crepitação	----	----	Ausente
Densidade 20 °C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,865
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	64,91
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	11,63
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	----	176
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-36
Cor	ASTM D 1500	----	2,0
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	----	1A

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Vinicius de Freitas Lima – CRQ 04480377 – IV Região/SP