

GEAR API GL-4 SAE 80W- MINERAL

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal operando em condições severas e evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

Elaborado com básicos de alto índice de viscosidade, que garantem mínima variação da viscosidade quando em trabalho.

Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Composição: Óleos básicos minerais e aditivos de última geração.

Classificação: SAE 80W

Atende Especificações: GL-4

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.05.01.040
20L	01 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.002
200L	01 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.003

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	SAE 80W
Aparência	Visual	----	Límpida
Água por crepitação	----	----	Ausente
Densidade 20 °C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,866
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	73,89
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	10,04
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	----	118
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-15
Cor	ASTM D 1500	----	3,0
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	----	1B

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Vinicius de Freitas Lima – CRQ 04480377 – IV Região/SP